



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 13.67 délivré pour la famille de blocs-portes de marque KEYOR commercialisée sous la référence CLIMAFORCE 5 - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| | | | | | | Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
| CLIMAFORCE 5 NEUF (classe BP1) | 13.67 - 01 - 2011 | Bloc-porte bois un vantail Serrures 3 points minimum | 4 paumelles avec anti-dégondages pour les largeurs en fond de feuillure supérieurs à 834 mm | - BATIMETAL DOUVRES LA DELIVRANDE (14) Huisserie banchée "KEYOR" Huisserie de doublage "KEYOR" Huisserie ou bâti à sceller "KEYOR" Huisserie de cloison "KEYOR" Huisserie métallique fin de chantier Huisserie Métallique fin de chantier Huisserie Métallique pose en tableau Huisserie Métallique avec imposte | Hauteur : de 1840 à 2460 mm Largeur : de 630 à 1070 mm | BRICARD | 8121A1CCDD | 1.198-08 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8121A3CCDD | 1.198-09 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8121A4CCDD | 1.198-10 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8121A8CCDD | 1.198-11 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8161 A7 | 1.269-02 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8161A3CCDD | 1.269-01 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8161A1CCDD | 1.269-03 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8161A8CCDD | 1.269-06 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 8162A1CCDD | 1.300.61-03 | 2* |
| | | | | | | BRICARD | 8162A3CCDD | 1.300.61-01 | 2* |
| | | | | | | BRICARD | 8162A4CCDD | 1.300.61-02 | 2* |
| | | | | | | BRICARD | 8162A8CCDD | 1.300.61-04 | 2* |
| | | | | | | FERCO | SF2 SEI F50 | 20.274-06 | 1* |
| | | | | | | FERCO | MR4 SEI F50 | 20.274-02 | 1* |
| | | | | | | FERCO | MR2 SEI F120 | 20.274-07 | 1* |
| | | | | | | FERCO | MR2 SEI F120 | 20.274-07 | 1* |
| | | | | | | FERCO | MR2 SEI | 20.274-01 | 1* |
| | | | | | | | VALENTE SECURYSTAR | | |
| | | | | | | | STAR SYSTEM 3HB/S | 22.278-06 | 1* |
| | | | | | | BRICARD | 9171490100 | 3091.61-01 | 1* |
| | | | | | | METALUX | AMAZONE + | 30.280-01 | 1* |
| | | | | | | METALUX | CENTR'AXE | 30.283-01 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5090 SPN1 | 9.105-07 | 1* |
| VACHETTE | 5900 SPN1 | 9.105-06 | 1* | | | | | | |

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Juin 2022

Annexe 1/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | <u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u> | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|---|-----------------------|---------------|--------|
| | | | | | | Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 SPN1 | 9.105-04 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 SPN1 | 9.105-01 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 ENT SPN1 | 9.105-05 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 ENT SPN1 | 9.105-02 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 TJN KAV SPN1 | 9.105-03 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5090 SGN2 | 9.119-04 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 SGN2 | 9.119-02 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 SGN2 | 9.119-03 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 SGN2 | 9.119-01 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 A120 XL SGN1 | 9.277-02 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 A120 XL SGN1 | 9.277-01 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 A120 XL SGN1 | 9.277-03 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5090 A120 XL SGN1 | 9.277-04 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 ENT FN1 | 9.56-04 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 ENT TN1 | 9.56-03 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 FN1 | 9.56-12 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 ENT FN1 | 9.56-10 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 ENT TN1 | 9.56-09 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 TN1 | 9.56-01 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 TN1 | 9.56-07 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 FN1 | 9.56-08 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 TJN FN1 | 9.56-06 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 FN1 | 9.56-12 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 ENT TN1 | 9.56-14 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 TJN TN1 | 9.56-05 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 TN1 | 9.56-11 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 FN1 | 9.56-02 | 1* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 FN 2 | 9.78-02 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5090 FN2 | 9.78-12 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 FN 2 | 9.78-06 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 FN 2 | 9.78-04 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 TN 2 | 9.78-01 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5090 TN2 | 9.78-11 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5700 TN 2 | 9.78-05 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 FN 2 | 9.78-10 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5900 TN 2 | 9.78-09 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5170 TJN F 2 | 9.78-07 | 2* |

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Juin 2022

Annexe 2/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | <u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u> | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|---|-----------------------|---------------|--------|
| | | | | | | Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
| | | | | | | VACHETTE | 5170 TJN T 2 | 9.78-08 | 2* |
| | | | | | | VACHETTE | 5000 TN 2 | 9.78-03 | 2* |

Options :

Finitions :

- Parement MDF d'épaisseur variable comprise entre 2.8 et 6 mm avec possibilité de rainurage pour y insérer une inclusion en jonc inox.
- Fibres matricées prépeint d'épaisseur 2,8 mm.
- Contreplaqué d'épaisseur 2,7 mm.
- Stratifié d'épaisseur 7/10ème à 15/10ème.
- Plaquage d'essence fine.
- Protection anti-choc en surépaisseur de parement.
- Finition beaux-arts du parement.
- Moulures bois rapportées.

Equipements optionnels :

Le vantail peut être équipé de microviseurs, entrebâilleur, garnitures, béquilles, pommeau, heurtoir.

Le produit peut être équipé d'un seuil Suisse bois ou aluminium ou bois capoté Inox avec ou sans joint balai, seuil Suisse bois ou aluminium ou bois capoté Inox avec ou sans plinthe automatique.

- Cache paumelles
- Profil anti-pince
- Ferme-porte en applique
- Joint thermique
- Bâton de maréchal HOPPE E5061
- Cornière anti-pince doigt en acier de 20x20x3 recouvrement toute la hauteur des portes - Fixation par vis

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|--|---|----------------|
| CLIMAFORCE 5 RENO (classe BP1) | 13.67 - 02 - 2011 | Bloc porte bois un vantail Serrures 3 points minimum | 4 paumelles avec anti-dégondages pour les largeurs en fond de feuillure supérieurs à 834 mm | BATIMETAL DOUVRES LA DELIVRANDE (14) Huisserie réno sur huisserie existante bois ou métal. Montage sur vérins et montage sur platines Huisserie métallique avec imposte | Hauteur : de 1840 à 2460 mm Largeur : de 630 à 1070 mm | Idem modèle 01 |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|--|---|----------------|

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Juin 2022

Annexe 3/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : | | |
|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Marque commerciale | Référence commerciale | N° certificat |
| Options : Idem modèle 01 | | | | | | | | |
| SUPRAFORCE 5 NEUF (classe BP1) | 13.67 - 03 - 2011 | Bloc-porte bois un vantail Serrures 3 points minimum | 4 paumelles avec antidégondages pour les largeurs en fond de feuillure supérieurs à 834 mm | - BATIMETAL DOUVRES LADELIVRANDE (14) Huisserie banchée "KEYOR" Huisserie de doublage "KEYOR" Huisserie ou bâti à sceller "KEYOR" Huisserie de cloison "KEYOR" Huisserie métallique fin de chantier Huisserie Métallique fin de chantier Huisserie Métallique pose en tableau Huisserie Métallique avec imposte | Hauteur : de 1840 à 2460 mm Largeur : de 630 à 1070 mm | Idem modèle 01 | | |
| Options : Idem modèle 01 + Joint intumescent feu | | | | | | | | |

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Juin 2022

Annexe 4/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.