



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 18.63 délivré pour la famille de blocs-portes de marque MASTER commercialisée sous la référence EX-F – classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipement côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
EX3 R	18.63 - 02 - 2011	Bloc-porte pour rénovation	- 3 paumelles - 5 anti-dégondages	Réhabilitation	Hauteur 1975 mm - Largeur 840 mm (dimensions nominales 2000 x 850 mm)	CISA	1-56515.48.0.00.AP	39.303-61-011*	
						ISEO FIAM	6S8G	14.295-01	1*
						ISEO FIAM	6S2G	14.295-02	1*
						ISEO FIAM	6S8GB	14.295-05	1*
						ISEO FIAM	6S2GF	14.295-04	1*
						ISEO FIAM	6S8GF	14.295-03	1*
Options : Entrebailleur, plinthe automatique									
EX3	18.63 - 03 - 2011	Bloc-porte pour chantier neuf	- 3 paumelles - 5 anti-dégondages	Neuf	Hauteur 2075 mm - Largeur 890 mm (dimensions nominales 2100 x 900 mm)	Identiques au modèle précédent			
Options : Identiques au modèle précédent									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 17 Avril 2018

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.