



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 20.38 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PAC DAMAS commercialisée sous la référence SECURIPAC/COURSIPAC 4F/LOGIBLIND - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
PPM 015 REHA (Classe BP1)	20.38 - 01 - 2011	Bloc-porte métallique palière	- 4 paumelles + 4 anti-dégondages	- Huisserie rénovation sur huisserie existante bois ou métal, Réf : CB R RP ES (6) T	- Dimensions de l'ouvrant : - Hauteur : de 1600 à 2250 mm - Largeur : de 700 à 1016 mm.	BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A8CCDD	1.300.61-04	2*
						FERCO	MR4 SEI F50	20.274-02	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*
						VACHETTE	5090 FN2	9.78-12	2*
						VACHETTE	5090 TN2	9.78-11	2*

### Options :

Les serrures VACHETTE et BRICARD peuvent être avec ou sans entrebâilleur.  
Panneau bois mélaminé (épaisseur 10 mm) sur la face extérieure du vantail fixé à l'aide de cornières.

PPM 015 HM (Classe BP1)	20.38 - 02 - 2011	Bloc-porte métallique palière	- 4 paumelles + 4 anti-dégondages	- Huisserie Métallique en neuf : * à sceller : C xxx RP ES (6) T * à bancher : B xxx RP ES (6) T * en doublage : D xxx RP ES (6) T * Tunnel : TXXX RP ES (6) T * ITE : D xxx RP ES X (6) T	- Dimensions de l'ouvrant : - Hauteur : de 1600 à 2250 mm - Largeur : de 700 à 1016 mm.	Identiques au modèle 1
----------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 04 Février 2022

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :		
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat C. (1)

**Options :**

Les serrures VACHETTE et BRICARD peuvent être avec ou sans entrebaïlleur.  
Panneau bois mélaminé (épaisseur 10 mm) sur la face extérieure du vantail fixé à l'aide de cornières.

PCM010 REHA (Classe BP1)	20.38 - 03 - 2013	Bloc-porte métallique sur cursive	4 paumelles+ 4 anti-dégondages	- Huisserie rénovation sur huisserie existante bois ou métal, Réf : CB R RP ES T Réf CB R RP ES (6) T	Dimensions de l'ouvrant : - Hauteur : de 1600 à 2250 mm - Largeur : de 700 à 1016 mm	Identiques au modèle 1
-----------------------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	------------------------

**Options :**

Les serrures VACHETTE et BRICARD peuvent être avec ou sans entrebaïlleur.

PCM 010 HM (Classe BP1)	20.38 - 04 - 2013	Bloc-porte métallique sur cursive	4 paumelles+ 4 anti-dégondages	- Huisserie Métallique en neuf : * à sceller C xxx RP ES T * à bancher : B xxx RP ES T * en doublage : D xxx RP ES T * Tunnel : T xxx RP ES T * ITE : D xxx RP ES X T	Dimensions de l'ouvrant : - Hauteur : de 1600 à 2250 mm - Largeur : de 700 à 1016 mm	Identiques au modèle 1
----------------------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------

**Options :**

Les serrures VACHETTE et BRICARD peuvent être avec ou sans entrebaïlleur.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 04 Février 2022

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.