



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.228 délivré pour la famille de serrures de marque REELAX commercialisée sous la référence R2003 – classe 3*

Certificate N°24.228 appendix delivered for the building locks family with the REELAX trademark marketed with the R2003 reference – 3 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
R2005	24.228 - 01 / 2006	Serrure en applique carénée 5 points (3 points latéraux, 1 point haut et 1 point bas), axe à 65 mm	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement. Gâche plate. Bouton côté intérieur. Option double béquille pour les versions à fouillot . Particularité 2 : Avec entrebâilleur. Particularité 3 :	JPM/KESO 8000 Ω ² Varié JPM/KESO 8000 Ω ² (C) JPM/KESO 8000 Ω ² (H) DORMAKABA/EXPERT-T DORMAKABA/EXPERT-T+ VACHETTE/RADIALis N3 VACHETTE/RADIALis N3 (C) VACHETTE/RADIALis N3 (H)

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			<p>En option, ce modèle existe avec gâche électrique.</p> <p>L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p>Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante).</p>	
R2003	24.228 - 02 / 2005	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe 65 mm- axe 55 mm,	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 5	24.228 - 03 / 2008	Serrure en applique carénée 5 points (3 points latéraux, 1 point haut et 1 point bas), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 3	24.228 - 04 / 2008	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe à 65 mm,	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 5 GR	24.228 - 05 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points (1 point haut - 1 point bas - 3 latéraux), axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01
SYSTER 4	24.228 - 06 / 2018	Serrure en applique carénée 3 points (1 haut - 1 bas - 1 latéral), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 4 GR	24.228 - 07 / 2018	Serrure en applique carénée 3 points (1 point haut - 1 point bas - 1 latéral), axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe	Particularités 1+2	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
SYSTER 575	24.228 - 08 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 575 GR	24.228 - 09 / 2018	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01
SYSTER 7	24.228 - 10 / 2018	Serrure en applique carénée 7 points (1 haut- 1 bas - 5 latéraux), axe à 65 mm	Particularités 1+2+3+4	Idem modèle 01
SYSTER 7 GR	24.228 - 11 / 2018	Serrure en applique carénée 7 points (1 haut - 1 bas - 5 latéraux), axe à 65 mm, 1 point haut et 1 point bas semi-fixe, avec 2ème vantail	Particularités 1+2+3	Idem modèle 01