



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.292 délivré pour la famille de serrures de marque MUEL commercialisée sous la référence CLUB 25-1 – classe 1*

Certificate N°24.292 appendix delivered for the building locks family with the MUEL trademark marketed with the CLUB 25-1 reference – 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
CLUB 124 (Classe 1*)	24.292 - 01 / 2012	Serrure en applique carénée 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm.	<p><u>Particularité 1 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gâche pour huisserie bois. • Gâche pour huisserie métallique. • Gâche à recouvrement. • Gâche plate • Bouton côté intérieur. • Option double béquille pour les versions à fouillot. <p><u>Particularité 2 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sans entrebâilleur. 	<p>JPM/KESO 4000 S Oméga (C) JPM/KESO 4000 S Oméga (H) JPM/KESO 8000 Oméga 2 Varié Kaba/AK 720/AK957Z11 Kaba/AK720/AK957Z12 KABA/KABA ExperT Reelax serrures/TXR Reelax/41.44S Vachette/RADIALis N1 Vachette/RADIALis N1 (C) Vachette/RADIALis N1 (H) Vachette/RADIALis Synkro N1</p>

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		<p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p><u>Particularité 3 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gâche électrique <p>L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p><u>Particularité 4 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Possibilité d'ouverture extérieure (poussante) 	<p>Vachette/RADIALis Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis Synkro N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (H) Vachette/VIP N1 Vachette/VIP Synkro N1 WINKHAUS/X-TRA WINKHAUS</p> <p>-----</p> <p>JPM/KESO /KESO 8000 Oméga²@</p>
CLUB 125 (Classe 1*)	24.292 - 02 / 2012	<p>Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p>Particularités 1 + 2 + 3 + 4 :</p> <p>Particularité 5 : En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture</p>	Idem modèle 01
CLUB 505 (Classe 1*)	24.292 - 03 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm	Idem modèle 02	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @ -----		
CLUB 127 (Classe 1*)	24.292 - 04 / 2012	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @ -----	Idem modèle 02	Idem modèle 01
CLUB 124 GR- (Classe 1*)	24.292 - 05 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe. ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @ -----	<u>Particularité 1 :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gâche pour huisserie bois • Gâche pour huisserie métallique • Bouton côté intérieur • Option double béquille pour les versions à fouillot <u>Particularité 2 :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sans entrebailleur <u>Particularité 3 :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
CLUB 125 GR- (Classe 1*)	24.292 - 06 / 2012	<p>Serrure carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe.</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	Idem modèle 02	Idem modèle 01
CLUB 505 GR- (Classe 1*)	24.292 - 07 / 2012	<p>Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points latéraux, axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe.</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	Idem modèle 05	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
CLUB 127 GR- (Classe 1*)	24.292 - 08 / 2012	<p>Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	Idem modèle 05	Idem modèle 01
CLUB 125 PRESTIGE (Classe 1*)	24.292 - 09 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm, avec blocage de tringle intégré	Idem modèle 02	JPM/KESO 4000 S Oméga (C) JPM/KESO 4000 S Oméga (H) JPM/KESO 8000 Oméga 2 Varié Kaba/AK 720/AK957Z11 Kaba/AK720/AK957Z12 KABA/KABA ExperT Reelax serrures/TXR Reelax/41.44S Vachette/RADIALis N1 Vachette/RADIALis N1 (C) Vachette/RADIALis N1 (H) Vachette/RADIALis Synkro N1 Vachette/RADIALis Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis Synkro N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (H)

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
				Vachette/VIP N1 Vachette/VIP Synkro N1 WINKHAUS/X-TRA WINKHAUS
CLUB 127 PRESTIGE (Classe 1*)	24.292 - 10 / 2012	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm, avec blocage de tringle intégré	Idem modèle 02	Idem modèle 09
CLUB 125 PRESTIGE GR- (Classe 1*)	24.292 - 11 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe, avec blocage de tringle intégré	Particularités 1 + 2 + 4 + 5	Idem modèle 09
CLUB 127 PRESTIGE GR- (Classe 1*)	24.292 - 12 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm et hauteur 1 000 mm pour le vantail, 1 point haut et 1 point bas sur le semi-fixe, avec blocage de tringle intégré	Particularités 1 + 2 + 3 + 5	Idem modèle 09
CLUB 125 GP- (Classe 1*)	24.292 - 13 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), Axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 09
CLUB 125 GP GR-(Classe 1*)	24.292 - 14 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux. Axe à 50 ou 60 mm - 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Particularités 1 + 2 + 5	Idem modèle 09

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
CLUB 127 GP- (Classe 1*)	24.292 - 15 / 2012	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) - axe à 50 ou 65 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 09
CLUB 127 GP GR-(Classe 1*)	24.292 - 16 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux. Axe à 50 ou 60 mm -7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Particularités 1 + 2 + 3	Idem modèle 09
CLUB 505 GP- (Classe 1*)	24.292 - 17 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points latéraux - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 09
CLUB 505 GP GR-(Classe 1*)	24.292 - 18 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux. Axe à 50 ou 60 mm - 5 points latéraux sur l'ouvrant	Idem modèle 16	Idem modèle 09
CLUB 125 PRESTIGE GP- (Classe 1*)	24.292 - 19 / 2012	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 09
CLUB 125 PRESTIGE GP GR-(Classe 1*)	24.292 - 20 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré - 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe - axe à 50 ou 60 mm -	Idem modèle 14	Idem modèle 09

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
CLUB 127 PRESTIGE GP- (Classe 1*)	24.292 - 21 / 2012	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré - axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 09
CLUB 127 PRESTIGE GP GR-(Classe 1*)	24.292 - 22 / 2012	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré - 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant, 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe - Axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 14	Idem modèle 09