



## SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.87 délivré pour la famille de serrures de marque REELAX commercialisée sous la référence R – classe 3\*

*Certificate N°24.87 appendix delivered for the building locks family with the REELAX trademark marketed with the R reference – 3\* classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
R23 GR	24.87 - 01 / 2008	Serrure en applique classique tringles avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) - axe à 50 mm sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe.	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille  Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement Hiérarchisés / Centralisés.	DORMAKABA/EXPERT-T DORMAKABA/EXPERT-T+ JPM/KESO/KESO 8000 Ω <sup>2</sup> JPM/KESO/KESO 8000 Ω <sup>2</sup> (C) JPM/KESO/KESO 8000 Ω <sup>2</sup> (H) VACHETTE/RADIALis N3 VACHETTE/RADIALis N3 (C) VACHETTE/RADIALis N3 (H)

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
R24 GR	24.87 - 02 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - Axe à 50 mm ou 60 mm - 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe.	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>Particularité 2 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p>	Idem modèle 01
R27 GR	24.87 - 04 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - Axe à 50 ou 60 mm - 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe.	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>Particularité 2 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p>En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture.</p>	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
STAR5 GR	24.87 - 05 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - Axe à 50 mm ou 60 mm - 5 points latéraux sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe.	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille.  Particularité 2 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.  Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.	Idem modèle 01
R25 MEDIUM GR	24.87 - 06 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré - Axe à 50 mm ou 60 mm - 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe.	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille.  Particularité 2 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure. Option électronique.	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
			<p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p> <p>En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture.</p>	
R27 MEDIUM GR	24.87 - 07 / 2008	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré - Axe à 50 mm ou 60 mm - 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe.	Idem modèle 06	Idem modèle 01
R25	24.87 - 08 / 1993	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) - Axe à 50 mm, axe à 60 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique Gâche à recouvrement Gâche plate Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>Particularité 2 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique.</p>	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			<p>L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p>Particularité 3 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante)</p> <p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p> <p>En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture.</p>	
R27	24.87 - 09 / 1993	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 mm ou 65 mm	Idem modèle 08	Idem modèle 01
R24	24.87 - 10 / 1999	Serrure en applique carénée, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm	Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement Gâche plate Bouton côté intérieur. Option double béquille.  Particularité 2 : Sans entrebailleur	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			<p>Particularité 3 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p>Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante)</p> <p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p>	
R25 MEDIUM	24.87 - 11 / 1999	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré, axe à 50 ou 60 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement Gâche plate Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>Particularité 3 : En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p>	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			<p>Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante)</p> <p>En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture.</p> <p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p>	
R27 MEDIUM	24.87 - 12 / 1999	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 01
STAR 5	24.87 - 13 / 1999	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 11	Idem modèle 01
PITCHOUNETTE	24.87 - 14 / 2003	Serrure en applique carénée 3 points latéraux ou 5 points (3 latéraux, 1 haut, 1 bas), axe à 50 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois Gâche pour huisserie métallique Gâche à recouvrement Bouton côté intérieur Option double béquille.</p> <p>+ Particularités 3 + 4</p> <p>Particularités cylindres :</p>	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.	
R23	24.87 - 15 / 1999	Serrure en applique classique tringles, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), axe à 50 mm	Idem modèle 10	Idem modèle 01
R25 GR	24.87 - 17 / 1999	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant, 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 06	Idem modèle 01
R25 GP	24.87 - 19 / 2014	Serrure en applique carénée, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 60 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement Gâche plate Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>Particularité 4 : Possibilité d'ouverture extérieure (poussante)</p> <p>En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture.</p> <p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont</p>	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.	
R25 GP GR	24.87 - 20 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 ou 60 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>En option, ce modèle peut-être équipé d'une fonction contrôle d'accès par l'intermédiaire de ventouses et d'une logique de commande (clavier, badge digital) lorsque la serrure est en ouverture ou fermeture.</p> <p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p>	Idem modèle 01
R27 GP	24.87 - 21 / 2014	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), axe à 50 ou 65 mm	Idem modèle 19	Idem modèle 01
R27 GP GR	24.87 - 22 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant, 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 ou 60 mm	<p>Particularité 1 : Gâche pour huisserie bois. Gâche pour huisserie métallique. Gâche à recouvrement Bouton côté intérieur. Option double béquille.</p> <p>Particularité 3 :</p>	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			<p>En option, ce modèle existe avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.</p> <p>Particularités cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p>	
STAR 5 GP	24.87 - 23 / 2014	Serrure en applique carénée 5 points latéraux, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 19	Idem modèle 01
STAR5 GP GR	24.87 - 24 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 5 points latéraux sur l'ouvrant 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 20	Idem modèle 01
R25 MEDIUM GP	24.87 - 25 / 2014	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 19	Idem modèle 01
R25 MEDIUM GP GR	24.87 - 26 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré, 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant, 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 20	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
R27 MEDIUM GP	24.87 - 27 / 2014	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) avec mécanisme de blocage de tringle intégré, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 19	Idem modèle 01
R27 MEDIUM GP GR	24.87 - 28 / 2014	Serrure en applique carénée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux avec mécanisme de blocage de tringle intégré, 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant  1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 ou 60 mm	Idem modèle 20	Idem modèle 01
STARSTOP	24.87 - 29 / 1999	Serrure en applique classique tringles 3 points (1 latéral, 1 haut, 1 bas), axe à 55 mm	Idem modèle 01	Idem modèle 01
STARSTOP GR	24.87 - 30 / 2008	Serrure classique tringles avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux, 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant.  1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe, axe à 50 mm	Idem modèle 01	Idem modèle 01