



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 25.80.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque RACHEL P commercialisée sous la référence ZOE - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes                            | Equipements côté pivots          | Huisseries  | Gammes dimensionnelles   | Serrures certifiées pour ce modèle : |                                |                           |          |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
|                                 |   |  |                                  |   |  | Marque commerciale                   | Référence commerciale          | N° certificat             | C. (1)   |
| ZOE                             | 25.80.64 - 01 - 2013                    | 1 vantail ouverture intérieure ou extérieure | 3 paumelles<br>3 anti-dégondages | Bâti rénovation 6 plis<br>Bâti rénovation avec recouvrement<br>Bâti tube super tirant avec recouvrement extérieure.<br>Bâti tube super poussant.<br>Bâti tube super poussant avec recouvrement intérieure.<br>Bâti tube super poussant avec recouvrement extérieure.<br>Bâti tirant avec pli de rattrapage à 90°<br>Bâti poussant avec pli de rattrapage à 90°.<br>Bâti poussant avec léger pli de rattrapage.<br>Bâti tube super Tirant.<br>Bâti tube super tirant avec recouvrement intérieure.<br>Bâti tube super avec recouvrement.<br>Bâti Rénovation 6 plis | Passage libre<br>Hauteur :<br>de 1596 à 2195 mm<br>Largeur :<br>de 748 à 1029 mm | MOTTURA<br>CISA                      | 84.515...H<br>1-56515.48.00.AP | 21.293-01<br>39.303.61-01 | 1*<br>1* |

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 28 Août 2020

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

| Référence commerciale du modèle  | Certificat A2P / Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures certifiées pour ce modèle : |                       |               |        |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
|  |   |                   |                         |            |                        | Marque commerciale                   | Référence commerciale | N° certificat | C. (1) |
| <b>Options :</b><br>- 4 paumelles et 4 anti-dégondage<br>- Barre de seuil anti-pince<br>- 1 point haut vertical de fermeture<br>- Panneaux décor en bois massif ou pantographié<br>- Panneaux aluminium embouti<br>- Entrebailleur<br>- Kit bi-color de parement cadre<br>- Pattes de scellement<br>- Porte à recouvrement |   |                   |                         |            |                        |                                      |                       |               |        |

|  |                      |                       |                       |                       |                        |                       |  |  |  |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| SANDRA                                     | 25.80.64 - 02 - 2016 | Identique au modèle 1 | Identique au modèle 1 | Identique au modèle 1 | Identiques au modèle 1 | Identique au modèle 1 |  |  |  |
| <b>Options :</b><br>Identiques au modèle 1 |                      |                       |                       |                       |                        |                       |  |  |  |

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 28 Août 2020

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.