



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 26.81.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PORTRISA commercialisée sous la référence POWER BP1 - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

| Référence commerciale du modèle            | Certificat A2P Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots         | Huisseries             | Gammes dimensionnelles                    | Serrures certifiées pour ce modèle : |                               |                           |          |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
|  |                                       |                   |                                 |                        |   | Marque commerciale                   | Référence commerciale         | N° certificat             | C. (1)   |
| START POWER II                             | 26.81.64 - 01 - 2018                  |                   | 2 paumelles<br>2 antidegondages | Bâti-neuf              | 2100 mm (+10% -20%)<br>870 mm (+10% -20%) | ISEO<br>CISA                         | FIAM6S8GB<br>1-56515.48.00.AP | 14.295-05<br>39.303.61-01 | 1*<br>1* |
| <b>Options :</b><br>Seuil Aluminium        |                                       |                   |                                 |                        |   |                                      |                               |                           |          |
| START EURO II                              | 26.81.64 - 02 - 2018                  |                   | Identiques au modèle 1          | Identiques au modèle 2 | Identiques au modèle 1                    | Identiques au modèle 1               |                               |                           |          |
| <b>Options :</b><br>Identiques au modèle 1 |                                       |                   |                                 |                        |   |                                      |                               |                           |          |

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 25/02/2020

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

|                     |                         |  |                           |            |                        |                        |
|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| START EURO<br>II RP | 26.81.64 - 03 -<br>2018 |  | Identiques au<br>modèle 1 | Rénovation | Identiques au modèle 1 | Identiques au modèle 1 |
|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|

**Options :**  
Identiques au modèle 1

|                      |                         |  |                           |                |                        |                        |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| START<br>POWER II BF | 26.81.64 - 04 -<br>2013 |  | Identiques au<br>modèle 1 | Pose en tunnel | Identiques au modèle 1 | Identiques au modèle 1 |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|

**Options :**  
Identiques au modèle 1

|                     |                         |  |                           |                |                        |                        |
|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| START EURO<br>II BF | 26.81.64 - 05 -<br>2013 |  | Identiques au<br>modèle 1 | Pose en tunnel | Identiques au modèle 1 | Identiques au modèle 1 |
|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|

**Options :**  
Identiques au modèle 1

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 25/02/2020*

*Annexe 2/3*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

|  |                         |  |                           |            |                        |                        |
|--|-------------------------|--|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| START<br>POWER II RP                       | 26.81.64 - 06 -<br>2018 |  | Identiques au<br>modèle 1 | Rénovation | Identiques au modèle 1 | Identiques au modèle 1 |
| <b>Options :</b><br>Identiques au modèle 1 |                         |  |                           |            |                        |                        |

|  |                         |  |                           |            |                        |                        |
|--|-------------------------|--|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| START<br>POWER II RP<br>60                 | 26.81.64 - 07 -<br>2018 |  | Identiques au<br>modèle 1 | Rénovation | Identiques au modèle 1 | Identiques au modèle 1 |
| <b>Options :</b><br>Identiques au modèle 1 |                         |  |                           |            |                        |                        |

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 25/02/2020*

*Annexe 3/3*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.