



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2653.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque YALE commercialisée sous la référence YA (YALE Appartement) - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
YALTA	2653.64-1 - 01 - 2018	Bloc porte 1 vantail (grille de protection avec un pas évolutif)	3 paumelles - 2 éléments antidégondage	Bâti Rénovation . Modèle disponible avec un bâti spécifique pour réhabilitation avec des "profils spéciaux" Bâti tubulaire en acier electrozingué	Passage libre. Hauteur de 1900 à 2300 mm Largeur de 600 à 1000 mm	VACHETTE VACHETTE	5000 SGN2 5000 SPN1	9.119-01 9.105-01	2* 1*

**Option :**

Equipements : Le vantail est équipé d'un judas optique.

Un équipement mobile-mobile (ou fixe/mobile avec aileron) de marque BEZAULT, gamme FLORENCE, est fixé sur le vantail ainsi qu'un bouton rotatif au niveau de l'entrebailleur.

Modèle disponible avec un bâti spécifique pour réhabilitation avec "des profils spéciaux".

-Gamme équipements avec la serrure 5000 SPN1= Riviera, Paraphe, Orca, Clara, Opera, Virgule, et Florence.

- Gamme équipements avec la serrure 5000 SGN2 = Riveira, Opera, Citizen et Tenor.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 23-10-18

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électrique et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubrisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.