



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 3.15 délivré pour la famille de serrures de marque JPM commercialisée sous la référence JPM KESO – classe 1*

Certificate N°3.15 appendix delivered for the building locks family with the JPM trademark marketed with the JPM KESO reference – 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
4048 K	3.15 - C01 / 1985	Verrou à bouton	<p>Les verrous de cette famille sont disponibles avec 3 longueurs de cylindres 45, 50 et 60 mm. Ils sont disponibles sous blister avec les références :</p> <ul style="list-style-type: none">- GB4600 (3.15 C-1 en C/45), - GB4610 (3.15 C-1 en C/60), - GB4650 (3.15 C-2 en C/45), - GB4660 (3.15 C-2 en C/60). <p>Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés et leur performance vis à vis du règlement a été vérifiée</p>	JPM/KESO 4000 S Oméga JPM/KESO 4000 S Oméga (C) JPM/KESO 4000 S Oméga (H)

			<p>par le laboratoire du CNPP, lors du processus de certification.</p> <p>Dans un site équipé d'un système respectivement hiérarchisé/centralisé, seuls les modèles de serrures certifiées A2P, donc marquées selon les exigences du règlement H61 en vigueur, présentent un degré de résistance à l'effraction conforme aux exigences des règles techniques T61 et seuls les cylindres équipant ces dites serrures doivent être marqués A2P.</p>	
4228 K	3.15 - C02 / 1985	Verrou à 2 entrées	Particularités identiques.	Idem modèle 1