



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 3.69 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PICARD commercialisée sous la référence DIAMANT DOUBLE VANTAUX - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
DIAMANT 2 VANTAUX EGAUX	3.69 - 01 - 2012	Bloc-porte blindé double vantaux égaux	- 4 paumelles sur roulement à billes - 4 pions anti-dégondages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bâti tubulaire en tableau</li> <li>• Bâti tubulaire en applique (bouchon ou équerre)</li> <li>• Bâti rénovation</li> <li>• Bâti rénovation sans perte de passage</li> <li>• Bâti rénovation cochonnet à 0 pose en bordure de tableau</li> <li>• Bâti pour doublage</li> </ul>	- Hauteur : de 1 950 à 2 400 mm - Largeur : de 1 400 à 2 240 mm	VAK PICARD PICARD PICARD Plus 1 point haut et un point bas sur le vantail.  1 point en haut et un point en bas sur le semi-fixe.	5555 ---- 8555 ---- 4555 ---- 1800	7.203-01 7.204-02 7.204-06 7.235-01	1* 1* 1* 1*
<b>Options :</b>									
Sans									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 26 Janvier 2024

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
DIAMANT 2 VANTAUX TIERCE	3.69 - 02 - 2012	Bloc-porte blindé 2 vantaux tiercé	- 4 paumelles sur roulement à billes - 4 pions anti-dégondages	Idem modèle 01	- Hauteur : de 1 950 à 2 400 mm - Largeur : de 1 000 à 1 400 mm  Avec largeur du semi-fixe comprise entre 300 et 550 mm.		Idem modèle 01		

**Options :**

Vitrage en option sur le semi-fixe et uniquement à partir de la largeur 400 mm.  
Vitrage fixe de 1 600 x 150 mm (H x L partie visible) sans obligation de classement.

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 26 Janvier 2024

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.