



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 3200.61 délivré pour la famille de serrures de marque KFV commercialisée sous la référence MFS BS – classe 1*

Certificate N°3200.61 appendix delivered for the building locks family with the KFV trademark marketed with the MFS BS reference – 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
BS2600	3200.61 - 01 / 2023	Serrure multipoints à larder	Munie d'un boîtier principal ayant un axe au cylindre de 35MM à 80MM et un entraxe de 72MM ou 92MM Têtière plate zinguée, zinguée et laquée ou inox de 16MM à 30MM Ou têtière en U zinguée, zinguée et laquée ou inox hauteur de 5MM à 10MM et largeur de 22MM à 34MM et munie de 2 coffres de verrouillage auxiliaires, position du coffre auxiliaire bas depuis l'axe du fouillot jusque milieu du boîtier de 350MM à 1260MM et position du coffre auxiliaire haut de 355MM à 1230MM A associer avec les gâches individuelles ou filantes préconisées par KFV et adaptées à la configuration de l'ensemble ouvrant/dormant du client et d'une garniture de sécurité Hoppe comprenant les plaques de propreté et protège-cylindre 3359ZA avec en plus soit	CES/PSM5 CES/PSM5 (C) CES/PSM5 (H) CES/WSM5 CES/WSM5 (C) CES/WSM5 (H)

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
			une béquille double, soit une béquille intérieure et une poignée de tirage extérieure, soit uniquement une béquille côté intérieur, dans la finition souhaitée par le client (aluminium anodisé ou laqué ou teinte inox ou laiton).	
BS2604	3200.61 - 02 / 2023	Serrure multipoints à larder	<p>Munie d'un boîtier principal ayant un axe au cylindre de 35MM à 80MM et un entraxe de 72MM ou 92MM</p> <p>Têtière plate zinguée, zinguée et laquée ou inox de 16MM à 30MM</p> <p>Ou têtière en U zinguée, zinguée et laquée ou inox hauteur de 5MM à 10MM et largeur de 22MM à 34MM et munie de 4 coffres de verrouillage auxiliaires, position du coffre auxiliaire extrême du bas depuis l'axe du fouillot jusque milieu du boîtier de 350MM à 1260MM et position du coffre auxiliaire extrême du haut de 355MM à 1230MM</p> <p>A associer avec les gâches individuelles ou filantes préconisées par KfV et adaptées à la configuration de l'ensemble ouvrant/dormant du client et d'une garniture de sécurité Hoppe comprenant les plaques de propreté et protège-cylindre 3359ZA avec en plus soit une béquille double, soit une béquille intérieure et une poignée de tirage extérieure, soit uniquement une béquille côté intérieur, dans la finition souhaitée par le client (aluminium anodisé ou laqué ou teinte inox ou laiton)</p>	Idem modèle 01