



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 3340.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PAC DAMAS commercialisée sous la référence LOGIBLIND 4F / COURSIPAC 4F / SECURIPAC 4F - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
PLM 020	3340.64-1 - 01 - 2024	Bloc-porte de logement individuel Métallique	4 paumelles et 3 anti-dégondages	Huisserie Métallique en neuf : cloison : • C xxx RP ES (6) T à bancher : • B xxx RP ES (6) T en doublage : • D xxx RP ES (6) T Tunnel : • T xxx RP ES (6) T ITE : • D xxx RP ES X (6) T Feuillure : • D xxx RP ES (6) T Edac clip : • CB xxx RPES (6) EC T  Huisserie Métallique en rénovation : REHAPACF37 REHAPACF51	Dimensions de l'ouvrant Hauteur : de 1600 à 2250 mm  Largeur : de 700 à 1016 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A3CCDD	1.198-09	1*
						BRICARD	8121A4CCDD	1.198-10	1*
						BRICARD	8121A8CCDD	1.198-11	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A8CCDD	1.300.61-04	2*
						FERCO	GU-EUROPA F50/70 SH/R SEI	20.261-06	1*
						FERCO	GU-FERCOMATIC F50/70 SH/R SEI	20.261-12	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR4 SEI	20.274-02	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*						

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 29 Novembre 2024

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN2	9.119-06	2*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN2	9.119-07	2*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN2	9.119-08	2*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN2	9.119-09	2*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*
						VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*
						VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*

**Options :**

Les serrures VACHETTE et BRICARD peuvent être avec ou sans entrebâilleur.

Les blocs-portes peuvent être équipés :

- d'un entrebâilleur déporté
- d'un ou deux microviseurs
- d'un pommeau de tirage

Un panneau bois mélaminé (épaisseur 10 mm) sur la surface extérieure du vantail fixé à l'aide de cornières.

L'ouvrant peut être décoré sur une ou deux faces par :

- un décor mouluré
- un décor sculpté

Des joncs décoratifs en aluminium ou en inox peuvent être posés en applique sur les faces de l'ouvrant.

Le seuil du dormant peut être :

- en aluminium
- en acier
- en bois
- en bois revêtu d'un capotage

Un rejet d'eau peut être installé en bas de l'ouvrant.

Le système de manoeuvre de l'ouvrant peut être :

- un ensemble double béquille sur plaque
- un ensemble double béquille sur rosace

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 29 Novembre 2024*

*Annexe 2/3*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- un ensemble béquille / poignée de tirage</li> <li>- une barre de tirage + béquille simple sur plaque</li> <li>- une barre de tirage + béquille simple sur rosace</li> <li>- une barre de tirage + double béquille sur plaque</li> <li>- une barre de tirage + double béquille sur rosace</li> </ul> <p>Un joint intumescent peut être ajouté sur le chant arrière et la traversée de l'ouvrant</p>									
PCM 020	3340.64-1 - 02 - 2024	Bloc-porte Métallique sur courative	Idem modèle (01) PLM 020	Idem modèle (01) PLM 020	Idem modèle (01) PLM 020	Idem modèle (01) PLM 020			
<b>Options :</b> Idem modèle (01) PLM 020									
PPM 020	3340.64-1 - 03 - 2024	Bloc-porte Palier Métallique	Idem modèle (01) PLM 020	Idem modèle (01) PLM 020	Idem modèle (01) PLM 020	Idem modèle (01) PLM 020			
<b>Options :</b> Idem modèle (01) PLM 020									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 29 Novembre 2024

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.