



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 4.60 délivré pour la famille de blocs-portes de marque MALERBA commercialisée sous la référence Blocs-Portes Métalliques Habitat Individuel - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
ATHENA Anti-Effraction (Classe BP1)	4.60 - 02 - 2013	Bloc-porte métallique d'entrée de maison individuelle	- 3 pions anti-dégondage (les règles de ferrage sont définies dans le document QUA/DT/222) - 4 paumelles vissées sur le bâti et le vantail	Malerba en montage neuf réf F12-3-0227 : - Huisserie banchée isophonique. - Huisserie cloison maçonnée isophonique - Huisserie doublage isophonique  - Bâti d'angle anti-effraction isophonique	Hauteur : De 1947 à 2347 mm  Largeur : De 660 à 1060 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A8CCDD	1.198-11	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						BRICARD	9171490100	3091.61-01	1*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	Secury PP MR4 SEI	20.274-02	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						AM	M57L50	2491.61-03	1*
						AM	M57L120	2491.61-04	1*
						AM	M67RC50	2491.61-07	1*
						AM	M57L50 EB	2491.61-08	1*
						AM	M57L120 EB	2491.61-09	1*
						CES France	M57L120 EB	2550.61-09	1*
						CES France	M57L120	2550.61-04	1*
						CES France	M57L50	2550.61-03	1*
						CES France	M57L50 EB	2550.61-08	1*
						CES France	M67R3C50	2550.61-07	1*
VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*						
VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*						

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 29 Avril 2024

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<b>Serrures certifiées pour ce modèle :</b>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN2	9.119-06	2*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN2	9.119-09	2*
						VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*
						VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*
						VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*
						VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*
						VACHETTE	20000 SGN1	9.318.61-01	1*
						VACHETTE	20500 SGN1	9.318.61-02	1*

**Options :**

Finitions :

Parement en tôle d'acier galvanisée pré-peinte d'épaisseur 75/100 mm côté intérieur et 15/10 mm côté extérieur peuvent être recouverts d'une finition :

- tôle prélaquée ou plastifiée,
- parements rainurés
- panneau habillage bois côté extérieur ou panneau rapporté
- des moulures de décoration en aluminium peuvent également être mises en oeuvre sur le vantail.

Equipements :

Le vantail peut-être équipé de microviseurs, entrebâilleur, garnitures, béquilles, pommeau, cornière anti-pince.

Le produit peut-être équipé d'un seuil en aluminium vissé ou bien d'un seuil en U en acier, ou à la Suisse en acier ou en bois.

ATHENA (Classe BP1)	4.60 - 03 - 2011	Bloc-porte métallique d'entrée de maison individuelle	Idem modèle ATHENA Anti- Effraction (Classe BP1)	Idem modèle ATHENA Anti- Effraction (Classe BP1)	Idem modèle ATHENA Anti-Effraction (Classe BP1)	Idem modèle ATHENA Anti-Effraction (Classe BP1)
------------------------	------------------	--	---	---	---	---

**Options :**

Idem modèle ATHENA Anti-Effraction (Classe BP1)

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 29 Avril 2024

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.