



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 4.61 délivré pour la famille de blocs-portes de marque MALERBA commercialisée sous la référence Blocs-portes Métalliques HABITAT - classe BP 2

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MPE 47	4.61 - 02 - 2011	Bloc-porte un vantail Porte métallique intérieure en montage neuf (ouverture intérieure)	<ul style="list-style-type: none"> 4 paumelles vissées sur le bâti et le vantail. 4 pions anti-dégondages (les règles de ferrage sont définies dans le document QUA/DT/226) 	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie banchée isophonique suivant plan F12-3-0228 Huisserie maçonnée isophonique suivant plan F12-03-0228 Bâti d'angle anti effraction isophonique suivant plan F12-3-0228 	Hauteur : de 1847 à 2247 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	BRICARD VACHETTE	8162A8CCDD 5090 SGN2	1.300.61-04 9.119-04	2* 2*

Options :

Equipements :

Le vantail peut être équipé de microviseurs, entrebâilleur, garniture, béquilles, pommeau, cornière anti-pince.

Les parements métalliques peuvent-être recouverts d'une finition :

- tôle prépeinte ou prélaquée ou plastifiée (gamme "Ton bois"),
- panneau de finition rapporté sur le parement (gammes "Medium ou Art In Fine" système ULYS),
- moulures de décoration et plinthe en aluminium rapportées sur le parement (gammes Athéna, Daphné, Eurydice, Hermes),

Le produit peut-être équipé d'un seuil en aluminium vissé ou bien d'un seuil U, ou à la Suisse en acier

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 29 Avril 2024

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MPER 47	4.61 - 03 - 2011	Bloc-porte un vantail Porte métallique intérieure en montage réhabilitation (ouverture intérieure)	Idem modèle 02	Bâti de rénovation (standard ou isophonique) suivant plan F12-3-0228	Hauteur : de 1847 à 2247 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	BRICARD VACHETTE	8162A8CCDD 5090 SGN2	1.300.61-04 9.119-04	2* 2*
Options : Idem modèle 02									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 29 Avril 2024

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.