



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 8.25 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence RMETIC 3 - classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
RMETIC 3	8.25 - 01 - 2006	1 vantail Double face 20/10+DF 20/10 Omégas	- 4 paumelles soudées sur l'huissierie	Joints 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : - En rénovation : 20/10 plié - En scellement : 20/10 + tube 40x27 ou tube ailette 70x30	Hauteur : de 1 600 à 2 795 mm Largeur : de 500 à 1 100 mm	REELAX	SYSTER 5	24.228-03	3*
						REELAX	SYSTER 7	24.228-10	3*
						MUEL	CLUB-STR5-3*	24.285-02	3*
						MUEL	STR 7-3	24.285-12	3*
						MUEL	CLUB 127 PRESTIGE-3*		
							24.286-10	3*	
						MUEL	CLUB 127-3*	24.286-04	3*
						MUEL	CLUB 125 PRESTIGE-3*		
							24.286-09	3*	
						MUEL	CLUB 125-3*	24.286-02	3*
						REELAX	R27 MEDIUM	24.87-12	3*
REELAX	R27	24.87-09	3*						
REELAX	R25 MEDIUM	24.87-11	3*						
REELAX	R25	24.87-08	3*						

Options :

- Gâche tétière vissée
- Gâche boulonnée pour Electro
- Gâche applique vissée
- Gâche électrique vissée
- Sans barre de seuil avec platines de serrures
- Fer plat seuil

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 30 Novembre 2018

Annexe 1/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

RMETIC 3 COPRO	8.25 - 02 - 2008	1 vantail Copro 50/10 soit 25+25/10 20+30/10	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : - En rénovation : 20/10 plié - En scellement : 20/10 + tube 40x27 ou tube ailette 70x30	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
-------------------	------------------	---	---------------------------	--	------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 1

GENERATION 2-3	8.25 - 03 - 2008	1 vantail copro 50/10 soit 2x25/10 20/10+30/10	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : - En rénovation : 20/10 plié - En scellement : 20/10 + coulisses	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
-------------------	------------------	---	---------------------------	--	------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 1

GENERATION 2-3 2 V	8.25 - 04 - 2008	copro 50/10 soit 25+25/10 20+30/10 Anti-pince central côté opposé aux paumelles	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés 4 protèges gondes Ensemble soudé avec barre de seuil : - En rénovation : 20/10 plié - En scellement : 20/10 + tube 40x27	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe Largeur : de 300 à 1100 mm	REELAX	SYSTER 7 GR	24.228-11	3*
						REELAX	SYSTER 5 GR	24.228-05	3*
						MUEL	STR 5-3 GR	24.285-07	3*
						MUEL	STR 7-3 GR	24.285-13	3*
						MUEL	CLUB 127 PRESTIGE GR-	24.286-12	3*
						MUEL	CLUB 125 GR-3*	24.286-06	3*
						MUEL	CLUB 127 GR-3*	24.286-08	3*
						MUEL	CLUB 125 PRESTIGE GR-3*	24.286-11	3*
						REELAX	R27 GR	24.87-04	3*
						REELAX	R27 MEDIUM GR	24.87-07	3*
REELAX	R25 MEDIUM GR	24.87-06	3*						
REELAX	R25 GR	24.87-17	3*						

C (I)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 30 Novembre 2018

Annexe 2/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Options :
Identiques au modèle 1

RMETIC 3-2 V	8.25 - 05 - 2008	2 vantaux double face 20/10è +DF 20/10 Omegas Plat de recouvrement	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés 4 protèges gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : - En rénovation : 20/10 plié - En scellement : 20/10 + tube 40x27	Identiques au modèle 4	Identiques au modèle 4
--------------	------------------	--	------------------------	--	------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 1

RMETIC 3 COPRO 2V	8.25 - 06 - 2008	2 vantaux Copro 50/10 soit 25+25 10 20+30/10 Anti pince central côté opposé aux paumelles	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés 4 protèges gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : - En rénovation : 20/10 plié - En scellement : 20/10 + tube 40x27 ou tube ailette 70x30	Identiques au modèle 4	Identiques au modèle 4
----------------------	------------------	---	------------------------	---	------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 1

RMETIC 3 PLUS Classement acoustique	8.25 - 07 - 2014	1 vantail Double face 20/10 +DF 20/10 omégas	Identiques au modèle 1			
--	------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 1

						MUEL	CLUB 505 GR-3	24.286-07	3*
						MUEL	CLUB 125 PRESTIGE GR-3*	24.286-11	3*
						MUEL	CLUB 127 PRESTIGE GR-3*	24.286-12	3*
						REELAX	STAR5 GR	24.87-05	3*
						REELAX	R25 MEDIUM GR	24.87-06	3*
						REELAX	R27 MEDIUM GR	24.87-07	3*

Options :
Identiques au modèle 8

C (I)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 30 Novembre 2018

Annexe 5/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.