



SERRURES DE BATIMENT BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 9.220 délivré pour la famille de serrures de marque VACHETTE commercialisée sous la référence 5000 ET3/EF3 – classe 3*

Certificate N°9.220 appendix delivered for the building locks family with the VACHETTE trademark marketed with the 5000 ET3/EF3 reference - 3 classification.*

Liste des modèles couverts *List of the sales reference of the models involved:*

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
5000 ET3	9.220 - 01 / 2004	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas oblongs. Têtière longueur 2040 mm et largeur 18 mm.	Particularités Serrure : - Ce modèle peut être livré avec des têtiers de longueur 1700 ou 2040 mm, en bouts ronds ou carrés. - En option, un entrebailleur (ENT) est disponible - Possibilité d'une têtier en largeur 24 mm et en "U" 24 x 6 x 2 mm. -- Les pênes 1/2 tour , pêne dormant, pênes H & B, oblongs et ronds peuvent être rallongés jusqu'à 5 mm Particularités Cylindres : Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant	Vachette RADIALis N3

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
			<p>être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés.</p> <p>Les particularités citées ci-dessous peuvent être combinées entre elles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le cylindre Vachette/RADIALis N3 peut être équipé de la fonction DUO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). - Le cylindre Vachette/RADIALis N3 peut être équipé de la fonction TRIO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). - Le cylindre Vachette/RADIALis N3 peut être équipé de la fonction Synchro. <p>Le cylindre Vachette/RADIALis N3 peut être des types : varié, centralisé (C) et hiérarchisé (H).</p>	
5000 EF3	9.220 - 02 / 2004	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas oblongs. Tête à longueur 2040 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5000 TJN ET3	9.220 - 03 / 2004	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas oblongs. Tête à longueur 1592 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5000 TJN EF3	9.220 - 04 / 2004	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas oblongs. Tête à longueur 1592 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5700 ET3	9.220 - 05 / 2009	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas ronds. Tête à longueur 2040 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
5700 EF3	9.220 - 06 / 2009	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas ronds. Têtière longueur 2040 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5900 ET3	9.220 - 07 / 2009	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas ronds. Têtière longueur 2040 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5900 EF3	9.220 - 08 / 2009	Serrure à larder 3 points latéraux axe à 50 mm. Pênes haut et bas ronds. Têtière longueur 2040 mm et largeur 18 mm.	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5090 ET3	9.220 - 09 / 2011	Serrure à larder 5 points latéraux axe à 50 mm, à tirage; Pênes haut et bas oblongs Têtière longueur 2040 mm et largeur 18 mm	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5090 EF3	9.220 - 10 / 2011	Serrure à larder 5 points latéraux axe à 50 mm, à fouillot. Pênes haut et bas oblongs. Têtière longueur 2040 mm et largeur 18 mm	Idem modèle 01	Idem modèle 01