

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
		<p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une</p>	<p>Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâche intégrée.</p> <p><u>Particularités Cylindres :</u> Les particularités citées ci-dessous peuvent être combinées entre elles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cylindre Vachette/ RADIALis N1 peut être équipé de la fonction TRIO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). • Les cylindres Vachette/Axi'home N1, RADIALis N1, V5 code N1, VOLT N1 peuvent être équipés de la fonction DUO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). • Les cylindres Vachette/Axi'home, HDI Home N1, HDI N1, HDI+ N1, RADIALis N1, V5 Code N1, VIP N1, VIP+ N1, VMI N1, VMI+ N1, VOLT N1 peuvent être équipés de la fonction Synkro. • Les cylindres Vachette/AXI'HOME N1, HDI HOME N1, HDI N1, HDI+ N1, RADIALis N1, V5 Code N1, VIP N1, VIP+ N1, VMI+ N1, VOLT N1 peuvent être de type : varié, centralisé (C) et hiérarchisé (H). <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les cylindres Fichet/Orio LINUS@, Vachette/VOLT LINUS N1@ peuvent être de type : varié, 	<p>-----</p> <p>FICHET ORIO LINUS@ VACHETTE VOLT LINUS N1@</p>

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	centralisé (C) et hiérarchisé (H).	
20500 SGN1	9.318.61 - 02 / 2015	<p>Serrure à larder 1 point à verrouillage automatique axe à 40 ou 50 mm. (ce modèle est équipé de points latéraux haut et bas à crochet qui n'ont pas subi les essais prévus par les référentiels).</p> <p>Têtières de 16 ou 18 mm et hauteur comprise entre 1600 et 2500 mm.</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	Idem modèle 01	Idem modèle 01